

Техническое задание

Арт. 10568-KV10

Наименование объекта закупки

Тактильное грязезащитное покрытие. Тип – модульное с интегрированными индикаторами.

Цель закупки

Ориентирование тотально слепых и плоховидящих людей

Описание объекта закупки

предназначено для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией о возможных препятствиях в зоне входной группы, а также ориентирования на открытых пространствах. Также покрытие предназначено для удержания грязи при движении по его поверхности. Покрытие предназначено для обеспечения противоскользящих условий.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Требования к используемому материалу | Покрытие должно быть изготовлено из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость модулей по шкале Шора не более 65 ед. Тактильные индикаторы должны быть изготовлены из полиуретана, твёрдость по шкале Шора не менее 85 ед. |
| Назначение изделия | Тактильное покрытие имеет тактильные зоны расположенные в соответствии с СП 59.13330.2016 и выполнено с учетом ГОСТ Р 52875-2007, что позволяет в доступной форме ориентировать в пространстве слепых и плоховидящих. Так же |

| | |
|---|---|
| | <p>тактильное покрытие изготовлено с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, нижняя часть щетинок не имеет.</p> |
| <p>Требования к геометрическим размерам</p> | <p>В виду ограничения пространства между стенами, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола, габаритный размер каждого тактильного модуля не должен превышать размеры в плоскости 120х300 мм, а высота не более 10 мм. Высота подъема тактильного знака не более 4 мм, высота подосновы 10 мм. Для обеспечения ориентирования незрячего покрытие имеет тактильные индикаторы выступающие от поверхности покрытия на высоту не более 4 мм. Диаметр тактильных конусов должен быть не менее 20 мм и не должен превышать 25 мм (ГОСТ Р 52875-2007) Взаимное расположение и размеры тактильных зон соответствует ГОСТ Р 52875-2007</p> |
| <p>Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям</p> | <p>В виду надёжного соединения покрытия с существующими модулями на объекте, покрытия имеет размер модулей по большей стороне не менее 290 мм и не более 300 мм, с количеством крепежных элементов не менее 10, размер по меньшей стороне не менее 115 мм и не более 125 мм, с количеством крепежных элементов не более 4х. Модули соединяются между собой штифтами обеспечивающих свободное крепление 2х единиц с расстоянием не менее 1 мм. Каждый тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Для обеспечения сохранности существующего напольного покрытия, тактильное покрытие не имеет элементов крепления к существующему покрытию.</p> |
| <p>Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения</p> | <p>Расположение тактильных индикаторов, тактильных линий, предупреждающих и информационных тактильных зон должны соответствовать фактическому расположению объектов, препятствий, а также путей следования маломобильных групп населения на объекте, где планируется установка тактильного покрытия. Расположение тактильных зон должно соответствовать СП 59.13330.2016 и выполнено с учетом ГОСТ Р 52875-2007. Для обеспечения контрастности цвет основы покрытия должен быть чёрного цвета, а для обеспечения контрастности тактильных путей для слабовидящих, цвет контрастных полос – жёлтый, цвет тактильных индикаторов- жёлтый. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость прокраска основы, скрепляющих и тактильных элементов должна быть выполнена в общей массе материала.</p> |
| <p>Требования к товарам/услугам/работам.</p> | <p>Тактильное покрытие поставляется в собранном виде, модули подосновы соединены между собой, тактильные индикаторы впрессованы в поверхность покрытия и имеют надежное крепление. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП</p> |
| <p>Требования к исполнителю.</p> | <p>не установлены</p> |
| <p>Требования к результатам</p> | <p>Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Комплектация

Тактильное грязезащитное покрытие– 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до XX.XX.20XX

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
